



Schutzart: IP 40

Lichtquelle: TC-S (G23), TC-D (G24), TC-F (E27), T5 R (2GX13), E27

Gehäuse:

Stahlblech tiefgezogen, weiss

Optisches System:

Opale Acrylglas-Wanne PMMA

Elektronische Ausstattung:

unkompensiert, mit VVG
EVG



Verwendung:

Geeignet fuer Montage an Decken und Wänden /mit Fassun E27
nur Deckenmontage/ in Wohn-, Geschäfts- und Kommunikationsräumen

Varianten:

300 Durchmesser 300 mm

375 Durchmesser 375 mm

480 Durchmesser 480 mm

Weitere Informationen:

Auf Anfrage koennen die Leuchten mit Dekorning /weiss, silber oder blau/ ausgestattet werden

Diameter 300 mm

REPRÄSENTANT	LEISTUNGS-AUFNAHME W	C BREITE	DURCHMESSER
BRKL RING 300 ▶▶▶		0	0
BRKL136 300 ▶▶▶	1x36	105	300
BRKL160 300 ▶▶▶	1x60	105	300
BRKL209 300 ▶▶▶	1x9	105	300
BRKL211 300 ▶▶▶	1x11	105	300

Diameter 375 mm

REPRÄSENTANT	LEISTUNGS-AUFNAHME W	C BREITE	DURCHMESSER
BRKL136 375 ▶▶▶	1x36	125	375
BRKL160 375 ▶▶▶	1x60	125	375
BRKL211 375 ▶▶▶	1x11	125	375
BRKL218 375 ▶▶▶	1x18	125	375
BRKL260 375 ▶▶▶	2x60	125	375

Diameter 480 mm

REPRÄSENTANT	LEISTUNGS-AUFNAHME W	C BREITE	DURCHMESSER
BRKL RING 480 ▶▶▶		0	0
BRKL136 480 ▶▶▶	1x36	150	480
BRKL224 480 ▶▶▶	2x24	150	480
BRKL236 480 ▶▶▶	2x36	150	480